



Jato Removedor

Detergente removedor para ceras e acabamentos acrílicos

Finalidade de Uso

Jato é um detergente removedor indicado para a remoção de ceras, acabamentos acrílicos e sujidades pesadas de pisos laváveis como vinil, cerâmica, granito, mármore, etc. Por não emitir forte odor quando diluído, pode ser utilizado em áreas com pouca ventilação.

Características / Benefícios

- Detergente removedor de rápida ação, agindo com eficiência e economia sobre diversos tipos de cera, bases seladoras e impermeabilizantes à base d'água;
- Menor odor na aplicação, favorecendo as remoções em ambientes com baixa ventilação, como hospitais;
- Pode ser utilizado também na limpeza pesada de diversos tipos de pisos, como pisos cerâmicos, mármore, granilite, granito, dentre outros;
- Com sua fórmula especial agiliza o processo de remoção, agindo sobre as sujidades e acabamentos removendo-as rapidamente.

Modo de Usar

Remover toda sujidade solta do piso utilizando **TASKI lamello**, vassoura, mop pó ou aspirador de pó. Espalhar **Jato** na diluição recomendada sobre a superfície e deixar atuar por 5 a 10 minutos (não deixar a solução secar sobre o piso). Esfregar utilizando escova de cerdas duras ou disco apropriado acoplados à enceradeira de baixa rotação. Enxaguar muito bem com água limpa. Após a secagem completa, o piso estará pronto para receber novo tratamento. **Diluições:** Para ceras emulsionadas, utilizar 1 parte de produto para até 25 partes de água; para acabamentos acrílicos, 1 parte de produto para até 4 partes de água.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor a amarelado
Peso específico a 25°C	1,01 – 1,03 g/ml
pH (sol. 1%) a 25°C	10,4 – 11,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Álcool Graxo Etoxilado/Propoxilado, 2-Aminoetanol, Alcalinizante, Antiespumante, Perfume, Sequestrante, Coadjuvantes e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0172

www.diversey.com