

DATA SHEET DO PRODUTO

LED PAR16 50 36 ° 5.5 W/4000 K GU10

PAR16 | Lâmpada LED PAR16 com formato de dicróica, base GU10



Áreas de aplicação

- Aplicações comerciais
- Interiores de residências
- Iluminação de objetos
- Somente para uso interno

Benefícios do produto

- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Economia de energia até 88 % (comparado com as lâmpadas incandescentes tradicionais)
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- Três anos de garantia

Recursos do produto

- Vida útil: até 25.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Tipo de proteção: IP20
- Casquilho: GU10



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	5,5 W
Potência	5.50 W
Tensão nominal	220 V
Lâmpada incandescente equivalente	50 W
Corrente nominal	33 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência de operação	50...60 Hz
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	$\geq 0,70$

DADOS FOTOMÉTRICOS

Intensidade luminosa	1050 cd
Fluxo luminoso	550 lm
Eficiência luminosa	100 lm/W
Manutenção de Lumen (L70)	0.70
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80
Tonalidade da luz	840
Desvio padrão da correspondência de cor	≤ 6 sdc
intensidade de pico	1050 cd

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	36 °
Tempo de ligamento	< 0.5 s
Ang. Abert. Méd. (metade valor d	36.00 °

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	57.00 mm
Diâmetro	50,00 mm
Diâmetro máximo	50 mm
Peso do produto	48,00 g

TEMPERATURAS E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Variação de temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Vida útil

Vida útil	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
Manutenção do fluxo no final de	0.70

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	GU10
Contém mercúrio	0.0 mg

CAPACIDADES

Regulável	Yes
-----------	-----

CERTIFICADOS E PADRÕES

Consumo de energia	5.50 kWh/1000h
Tipo de protecção	IP20

Categorização específica por país

Referência do pedido	LED PAR16 5,5W/
----------------------	-----------------

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Soquete (base)	GU10
Comprimento	57.00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminarias)	50.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	50.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4058075693401	Embalagem Unitaria 1	49 mm x 49 mm x 69 mm	63.00 g	0.17 dm ³
4058075693418	Caixa Master 12	306 mm x 110 mm x 82 mm	886.00 g	2.76 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.

