



# Reflet

## Impermeabilizante autobrilhante metalizado para pisos laváveis

### Finalidade de Uso


**Reflet** é um impermeabilizante desenvolvido para clientes que desejam pisos com brilho de molhado, especialmente formulado com polímeros e um composto metalizante que deixa uma película impermeável metalizada e autobrilhante, não havendo necessidade de polimento.

### Características / Benefícios

- Impermeabilizante fácil de ser aplicado com aplicador específico, mop ou pano e rodo. Sua manutenção é simples através de mopeamento com detergente e recamadas periódicas;
- Excelente rendimento por m<sup>2</sup>, reduzindo ainda gastos com estocagem quando utilizado em pisos vinílicos, pois dispensa o uso de base seladora nestes casos;
- Apresenta um filme super brilhante após sua secagem. Excelente performance de brilho em pisos vinílicos. Adere firmemente em diversos tipos de pisos. No caso dos pisos porosos como granilite, recomendamos o uso de base seladora;
- Antiderrapante e não inflamável.

### Modo de Usar

**Aplicação:** Remover todas as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Se necessário, aplicar 2-3 camadas de selador **Diversey** com o piso totalmente seco, seguindo as instruções de rótulo. Aplicar 3-4 camadas de **Reflet**, utilizando mop aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos, dependendo das condições de secagem. **Manutenção diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso com o limpador **Diversey** específico para esse fim, utilizando lavadora automática ou enceradeira de 175 rpm. **Restauração:** Para recuperar o brilho e retirar marcas e riscos, após manutenção diária, aplique 1-2 camadas de **Reflet**. **Remoção total:** Utilizar o removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações de rótulo do produto, enceradeira industrial ou lavadora automática com disco preto. **Recomendações importantes:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**





# Reflet

## Impermeabilizante autobrilhante metalizado para pisos laváveis

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido
Cor	Branco a bege claro
pH (puro) a 25°C	8,0 – 8,8

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Agentes Formadores de Filme, Agente Nivelador, Plastificante, Coadjuvante, Conservante e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.507638/2010-06