



D7.2

Óleo mineral para áreas de manipulação de alimentos e polidor de aço inox

Finalidade de Uso

Suma Lube é um produto recomendado para acabamento de equipamentos e superfícies de aço inox como portas de geladeiras e balcões. Pode ser usado, também, para lubrificar e proteger serras, moedores, cortadores e outros tipos de equipamentos de áreas de manipulação de alimentos. As superfícies devem ser previamente limpas com detergente. **Suma Lube** forma uma película protetora, que evita formação de manchas causadas pelo contato manual e respingos de água. Lubrifica os equipamentos, facilitando o desmonte e o processo de limpeza.

Características / Benefícios

- Composto de óleo mineral de grau farmacêutico e alimentício, totalmente seguro para áreas de manipulação de alimentos;
- Forma uma película protetora sobre superfícies de aço inox e dificulta aderência da sujidade, facilitando a limpeza posterior;
- Forma uma camada protetora no aço inoxidável evitando manchas causadas pelo contato manual, garantindo a uniformidade do brilho.

Modo de Usar

Polimento de superfícies de aço inox: Aplicar uma pequena quantidade de **Suma Lube** em um pano limpo e seco. Espalhar de maneira homogênea na superfície, previamente limpa e seca, no sentido do fio do inox. **Lubrificação e proteção de equipamentos:** **1)** Retirar todos os alimentos dos equipamentos. **2)** Limpar os equipamentos. **3)** Pulverizar o **Suma Lube** diretamente no equipamento ou em pano limpo e seco, e aplicar nas superfícies a serem lubrificadas. Uma fina camada do produto é suficiente para lubrificação. **4)** Enxugar o excesso imediatamente com o auxílio de um pano limpo. **5)** Deixar o produto secar naturalmente.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Peso específico a 25°C	0,830 – 0,870 g/mL

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Óleo Mineral de grau alimentício.

“Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2”

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 05/19 - Versão 01