



Diversey™

TASKI® Eternum

F2e

## Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high speed / ultra high speed

### Finalidade de Uso

**Taski Eternum** é um impermeabilizante autobrilhante de alto nível de brilho, próprio para pisos laváveis como paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, etc. Antiderrapante. Próprio para manutenção por sistema High Speed / Ultra High Speed.

### Características / Benefícios

- Especialmente desenvolvido para proporcionar excelente nível de brilho em pisos laváveis, mesmo em locais com alto tráfego;
- Fácil de aplicar, devido ao seu excelente nivelamento, **Taski Eternum** pode ser mantido com equipamentos high speed acima de 1200 rpm. Marcas de tráfego são facilmente removidas;
- Antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos high speed (Norma ASTM D2407). Não inflamável;
- Pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc.

### Modo de Usar

**Aplicação:** Remover todas as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Aplicar 3 – 6 camadas de **Taski Eternum** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Em pisos muito porosos pode ser necessário aplicar base seladora. **Manutenção Diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade, lavadora automática ou enceradeira 175 rpm com disco adequado. **Restauração:** Para recuperar o brilho inicial, passar a lustradora high speed ou ultra high speed com disco apropriado. **Áreas de alto tráfego** – Restaurar diariamente ou em dias alternados. **Áreas de médio e baixo tráfego** – Restaurar 2-3 vezes por semana. **Recomendações importantes:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH (puro) a 25°C	8,0 - 9,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.



Diversey™

**TASKI® Eternum**

**F2e**

## Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high speed / ultra high speed

### Composição

Agentes Formadores de Filme, Plastificantes, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma, Etildiglicol, Conservante e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.506124/2010-25